

DATASHEET - CYLINDRICAL FUSE 22 X 58 125A GG 500V AC



Fuse-link, low voltage, 125 A, AC 400 V, 120 kA, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC

Referencia
Catalog No.

CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 125A GG 500V AC
C22G125



Delivery program

Product range			Fuse
Basic function			Fuse-link
Field of application			low voltage
Rated current	I	A	125
Rated voltage			AC 400 V
Size			22 x 58 mm
Utilization category			gL/gG
Breaking Capacity		kA	120
usable for size/applications			for industrial applications for general purpose use
Standard/Approval			IEC
Shape			cylindrical
Standards/Regulations			IEC 60269-2

Technical data ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Fusible cilíndrico (EC002704)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Inserto de fusibles / Fusibles cilíndricos (ecI@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Modelo			EV008881
Tamaño			22 x 58 mm
Tipo de tensión			CA
Corriente nominal			125
Tensión nominal			400
Categoría de uso			gL/gG (protección de cable/equipo)
Intervalo de frecuencia de funcionamiento nominal		Hertz	45 - 62
Tipo de indicador de estado de fusible			EV000154
Tipo de disparo			Otros
Capacidad de desconexión		kiloamper	120